



Datenblatt für Ventilatoren der Baugröße 3

Radialventilator Typ G3-65K-AX-IE3 Luftleistung 24.000 - 65.000 m³/h		
Artikelnummer	31000-3A	
Luftführung	axial	
Gehäusotyp	Stabile isolierte Rahmenbauweise in Rechteckform mit Revisionsdeckeln, saugseitigem Berührungsschutzgitter und Demontagehilfen zur vereinfachten Revision von Laufrad und Motor.	
Temperatureinsatzbereich	-20 bis +40 °C	

Maße und Gewicht		
Aussenmaße	1630x1350x1630	mm (HxBxT)
Gewicht	748	kg

Ventilatorbetriebsdaten nach Messkategorie A		
Laufradtyp	MA 1120	mit rückwärtsgekrümmten Stahlschaufeln
Volumenstrom (max.)	65.000	m³/h
Statische Druckerhöhung (typ.)	1000	Pa
Totale Druckerhöhung	1149	Pa
Drehzahl	920	U/min
Wellenleistung	26,50	kW
Korrekturfaktor	1283	K-Wert für Volumenstrommessung (± 5 - 10%)
Gesamtwirkungsgrad ErP Optimum @ 57.968 m³/h, 1358 Pa stat., 30,0 kW, 963 U/min	72,86%	theoretischer Wert errechnet nach dem dynamischen Druck im Ausblasquerschnitt des Laufrades

Motordaten 400 V/50 Hz		
Motorleistung	30,0	kW
Motordrehzahl	978	U/min @ Netzfrequenz 50 Hz
Motorbaugröße	200L	
Bauform	B35	
Schutzart	IP 55	
IE-Klasse	IE3	
Leistungsfaktor	0,79	bei 100 % Last
Wirkungsgrad	92,90%	bei 100 % Last
Enthaltenes Zubehör	%	

Energieeffizienz		
Mindestwert Effizienzgrad (N) gemäß VO (EU) 327/2011	61	Radialventilator mit rückwärtsgekrümmten Stahlschaufeln mit Gehäuse
Messkategorie	A	(statisch)
Gesamteffizienz (he)	63,35	%
Effizienzgrad (N)	62,2	$N=he - 4,56 * \ln(P) + 10,5$

Bemerkungen
Kennfelder und Betriebsdaten zu kundenspezifischen Betriebspunkten können auf Anfrage erstellt werden.

Optionales Zubehör
Differenzdruckmesseinrichtungen / -schalter zur Laufüberwachung u.o. Volumenstromkonstanthaltung




Datenblatt für Ventilatoren der Baugröße 3

Radialventilator Typ G3-65K-AX-IE3 Luftleistung 24.000 - 65.000 m³/h

Artikelnummer

31000-3A

Kennfeld:



Arbeitsbereich: 

Wellenleistung [kW]: **7.5**

Drehzahl [U/min]: **1400**